



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr: 1/2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdezwna LONIKOR
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
131-3231-04-xx-x-xx, LONIKOR Barwa – patrz oznakowanie na opakowaniu produktu
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Farby do gruntowania przeciwrdezwnne alkidowe, przeznaczone do pierwszego malowania powierzchni stalowych i żeliwnych pod wyroby alkidowe, epoksyestrowe i celulozowe.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**„POLIFARB-ŁÓDŹ” Sp. z o. o.
90-646 Łódź, ul. 6 Sierpnia 100/102**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela , o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a Polska Norma wyrobu:
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe Rodzaj II A
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**
7b Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Czas wypływu mierzony kubkiem wypływowym z dnem stożkowym o średnicy otworu wypływowego 4 mm, s	80 do 150	PN-C-81901:2002 Rodzaj II A
Stopień rozrarcia, μm , nie więcej niż	50	
Gęstość, g/cm^3 , nie więcej niż	1,50	
Czas wysychania powłoki w temperaturze $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ i wilgotności względnej powietrza $(55 \pm 5)\%$, h, nie więcej niż - stopień 4	3	
Krycie jakościowe, nie więcej niż - dla barw jasnych oraz czerwonej i pomarańczowej - dla barw pozostałych	II I	
Wygląd i barwa powłoki	gładka, bez pomarszczeń i zacieków, barwa zgodna z wzorcem, dopuszczalne nieznaczne odstępstwo odcienia barwy	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odporność powłoki na uderzenie, cm spadku ciężarka, nie mniej niż	50	PN-C-81901:2002 Rodzaj II A
Odporność powłoki na odrywanie od podłoża, stopień, nie więcej niż	1	
Odporność powłoki na 24h działanie wody w temperaturze (20±2)°C - dopuszczalne zniszczenia jednolite powłoki, klasa, nie więcej niż	2	
Odporność powłoki na co najmniej 48h działanie mgły solnej - dopuszczalne zniszczenia jednolite powłoki, klasa, nie więcej niż	2	
Reakcja na ogień *	klasa F	Dz.U. 2016 poz.1966
* zasady klasyfikacji reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010		

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

DYREKTOR SPÓŁKI
PREZES ZARZĄDU

Robert Szumanowicz
mgr inż. Robert Szumanowicz

Łódź, dn. 09.04.2019r.

Dyrektor Spółki/Prezes Zarządu