



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr: 14/2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdezwna tiksotropowa TIXOKOR-G2
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
131-7722-02-xx-x-xx, TIXOKOR-G2, Barwa – patrz oznakowanie na opakowaniu produktu
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Farby poliwinylowe do gruntowania przeciwrdezwnne, przeznaczone do pierwszego malowania powierzchni stalowych i żeliwnych, pod wyroby poliwinylowe, mogące stanowić samodzielne zabezpieczenie podłoża, jak również być częścią systemu powłokowego.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**„POLIFARB-ŁÓDŹ” Sp. z o. o.
90-646 Łódź, ul. 6 Sierpnia 100/102**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela , o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a Polska Norma wyrobu:
PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe Rodzaj I A
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
7b Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Konsystencja mierzona kubkiem wypływowym pod obciążeniem 1,5 kg ,s	5÷9	PN-C-81903:2002 Rodzaj I A
Stopień roztarcia, μm , nie więcej niż	40	
Gęstość, g/cm^3	1,35±0,05	
Czas wysychania powłoki w temperaturze (20±2)°C wilgotności względnej powietrza (55±5)%, h, nie więcej niż - stopień 1 - stopień 3	3 8	
Krycie jakościowe, nie więcej niż	1	
Wygląd i barwa powłoki	bez pomarszczeń i zacieków, barwa zgodna z wzorcem, dopuszczalne nieznaczne odstępstwo odcienia barwy	
Połysk powłoki oznaczany przy kącie pomiaru 60°, poniżej	20	
Odporność powłoki na zginanie, mm, nie więcej niż	3	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odporność powłoki na odrywanie od podłoża przyrządem wieloostrzowym, stopień, nie więcej niż	1	PN-C-81903:2002 Rodzaj I A
Odporność powłoki na działanie mgły solnej, co najmniej przez 48h	powłoka bez zmian	
Reakcja na ogień *	klasa F	Dz.U. 2016 poz.1966
* zasady klasyfikacji reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010		

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Łódź, dn. 09.04.2019r.

DYREKTOR SPÓŁKI
PREZES ZARZĄDU
Robert Szamanowicz
mgr inż. Robert Szamanowicz
Dyrektor Spółki/Prezes Zarządu